WPF 13 cool

BRINE-WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 232919



Vertrouw op een absolute topkracht

Deze krachtpatser toont zich in topvorm: hij voorziet uw woning zeer efficiënt van warmte en warm water. U kunt hem overigens met elk van onze warmwaterboilers combineren. Uw installateur plaatst het toestel snel en eenvoudig, omdat alle sleutelcomponenten geïntegreerd zijn.

De geest van de tijd laten heersen en regeren

Met een innovatieve warmtepompmanager kunt u het comfort van uw binnenklimaat op elk moment naar wens regelen. Het touchwheel met goed leesbaar display bedient u eenvoudig en intuïtief.

Ook binnen van de zomer genieten

Deze warmtepomp is op aanvraag beschikbaar in de koele variant met passieve koeling. De warmtepomp maakt gebruik van de aardsonde om in de zomer te koelen. Zo geeft u uw welzijn nog meer ruimte.

De belangrijkste kenmerken

- Binnen opgestelde brine-water-warmtepomp voor verwarmen en koelen
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Ook geschikt voor grotere woningen
- Lage energiekosten dankzij voorbeeldige efficiëntie
- Uitstekend rendement door optimaal op elkaar afgestemde componenten met hoogwaardige techniek
- Eersteklas warmwatercomfort dankzij aanvoertemperatuur van maximaal 65°C

STIEBEL ELTRON

Technisch blad





Type	WPF 04 cool	WPF 05 cool	WPF 07 cool
Bestelnr.	232915	232916	232917

Technische kenmerken

Energierendementsklasse warmtepomp W35	A+++	A+++	A+++
Energierendementsklasse warmtepomp W55	A++	A++	A++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W35	A+++	A+++	A+++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W55	A++	A++	A++
Warmtevermogen bij B0/W35 (EN 14511)	4.77 kW	5.82 kW	7.50 kW
Koelvermogen bij B15/W23	3,00 kW	3,80 kW	5,20 kW
COP bij B0/W35 (EN 14511)	4,50	4,80	4,84
SCOP (EN 14825)	4,925	5,325	5,325
Geluidsniveau (EN 12102)	43 dB(A)	43 dB(A)	47 dB(A)
Max. werkingsgebied verwarmingszijde	65 °C	65 °C	65 °C
Hoogte	1319 mm	1319 mm	1319 mm
Breedte	598 mm	598 mm	598 mm
Diepte	658 mm	658 mm	658 mm
Gewicht	158 kg	160 kg	165 kg
Nominale spanning compressor	400 V	400 V	400 V
Nominale spanning nood-/bijverwarming	400 V	400 V	400 V
Koudemiddel	R410A	R410A	R410A





Type	WPF 10 cool	WPF 13 cool	WPF 16 cool
Bestelnr.	232918	232919	232920

Technische kenmerken

Energierendementsklasse warmtepomp W35	A+++	A+++	A+++
Energierendementsklasse warmtepomp W55	A++	A++	A++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W35	A+++	A+++	A+++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W55	A++	A++	A++
Warmtevermogen bij B0/W35 (EN 14511)	10.31 kW	13.21 kW	17.02 kW
Koelvermogen bij B15/W23	6,00 kW	8,50 kW	11,00 kW
COP bij B0/W35 (EN 14511)	5,02	4,82	4,54
SCOP (EN 14825)	5,60	5,275	4,925
Geluidsniveau (EN 12102)	48 dB(A)	49 dB(A)	53 dB(A)
Max. werkingsgebied verwarmingszijde	65 °C	65 °C	65 °C
Hoogte	1319 mm	1319 mm	1319 mm
Breedte	598 mm	598 mm	598 mm
Diepte	658 mm	658 mm	658 mm
Gewicht	177 kg	182 kg	192 kg
Nominale spanning compressor	400 V	400 V	400 V
Nominale spanning nood-/bijverwarming	400 V	400 V	400 V
Koudemiddel	R410A	R410A	R410A

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.
Daviottenweg 36
5222 BH ´s- Hertogenbosch
Tel. 073- 6230000
info@stiebel-eltron.nl